

Machine automatique standard

Petite et moyenne capacité

ICS.01

ICS.02

ICS.03



Machine automatique standard - Petite et moyenne capacité

ICS.01, ICS.02 & ICS.03 sont des **machines automatiques standard** pour le nettoyage ou le dégraissage des pièces mécaniques de **petites et moyennes tailles** (jusqu'à 150 kg de charge).

Une **rampe d'aspersion** équipée de buses spécialement calibrées projette sous pression une solution détergente sur des pièces disposées sur un panier tournant (7-8 tours/mn). L'**orientation judicieuse** des buses, la température de la solution et la **puissance des pompes** d'aspersion permettent un **nettoyage optimal** des pièces traitées.

Les machines sont construites en **Inox AISI 304** avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère **fiabilité** et **robustesse**.

Elles sont équipées en série d'un **programmeur** de cycles de lavage et d'une résistance chauffante commandée par un **thermostat** qui permet de travailler à chaud (jusqu'à 70°C : calorifugeage de la cuve obligatoire). Les machines sont également équipées d'un **contrôle de niveau bas** permettant de contrôler le niveau de détergent présent dans la cuve et de protéger la pompe d'aspersion.

Machine	Poids (kg)	Dimension* (LxPxH mm)	Diamètre du panier (mm)	Charge utile (kg)	Hauteur utile de lavage (mm)	Volume de la cuve (L)	Puissance de la pompe (HP)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.01	50	750x680x1360	380	70	340	40	0,75	65	2	0-60
ICS.02	60	880x880x1630	600	100	390	80	0,75	70	3	0-70
ICS.03	80	1075x1190x1740	780	150	500	85	1	90	4	0-70

* Couverture ouverte

OPTIONS DISPONIBLES :

- Contrôle de niveau et remplissage automatique
- Motoréducteur du panier (* sauf ICS.01)
- Aspirateur de vapeur
- Vidange automatique de la cuve (* uniquement ICS.03)
- Déshuileur à disque (* sauf ICS.01)
- Calorifugeage de la cuve (* sauf ICS.01)
- Programmeur hebdomadaire
- Compteur d'heures
- Robinet de trop plein
- Circuit d'arrosage en INOX (* sauf ICS.01)

ALIMENTATIONS REQUISES :

- Électrique : 230V à 400V/7 à 18A
- Eau : réseau d'eau courante



ICS.01



ICS.02



ICS.03

Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. Pour une bonne utilisation de ses machines, ICS vous recommande l'utilisation des produits lessiviels proposés par SID : **ASPER.SID** ou **ASPERAL.SID**

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.be

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Landas, 2 Bte 5 - 1480 SAINTES (Tubize)
Landaslaan 2 bus 5 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tél : 02:469.09.90 - Fax : 02:469.06.88

www.sid.tm.fr

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

