

Machine automatique standard

Moyenne capacité (grand format)

ICS.04

ICS.05

ICS.06

ICS.07



Machine automatique standard - Moyenne capacité (grand format)

ICS.04, ICS.05, ICS.06 & ICS.07 sont des machines automatiques standards pour le nettoyage ou le dégraissage des pièces mécaniques de moyennes tailles (jusqu'à 350 kg de charge).

Une rampe d'aspersion équipée de buses spécialement calibrées projette sous pression une solution détergente sur des pièces disposées sur un panier tournant (7-8 tours/mn). L'orientation judicieuse des buses, la température de la solution et la puissance des pompes d'aspersion permettent un nettoyage optimal des pièces traitées.

Les machines sont construites en **Inox AISI 304** avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère **fiabilité** et **robustesse**.

Elles sont équipées en série d'un **programmeur** de cycles de lavage et d'une résistance chauffante commandée par un **thermostat** qui permet de travailler à chaud (jusqu'à 70°C : calorifugeage de la cuve obligatoire). Les machines sont également équipées d'un **contrôle de niveau bas** permettant de contrôler le niveau de détergent présent dans la cuve et de protéger la pompe d'aspersion.

Machine	Poids (kg)	Dimension (LxPxH mm)	Diamètre du panier (mm)	Charge utile (kg)	Hauteur utile de lavage (mm)	Volume de la cuve (L)	Puissance de la pompe (HP)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.04	140	1230x1295x1990	910	200	490*	175	2	170	6	0-70
ICS.05	150	1230x1295x1990	910	200	490*	175	2x1,2	2x110	6	0-70
ICS.06	250	1490x1750x2260	1150	350	700*	280	2x2	2x180	10	0-70
ICS.07	400	1800x2160x2390	1400	350	800*	300	2x1,2	2x115	12	0-70

* Retirer 30 mm (sauf ICS.07 : 60mm) de hauteur utile si l'option panier amovible avec chariot a été choisie.

OPTIONS DISPONIBLES :

- Contrôle de niveau et remplissage automatique
- Motoréducteur du panier (* sauf ICS.06& ICS.07)
- Aspirateur de vapeur
- Vidange automatique de la cuve
- Panier amovible avec chariot
- Déshuileur à disque
- Calorifugeage
- Programmeur hebdomadaire
- Compteur d'heures
- Robinet de trop plein
- Circuit d'arrosage en INOX



Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. Pour une bonne utilisation, ICS vous recommande l'utilisation des produits lessiviels proposés par SID : **ASPER.SID** ou **ASPERAL.SID**

ALIMENTATIONS REQUISES :

- Électrique : 400V/3 phases + neutre - 13 à 25 A
- Eau : réseau d'eau courante
- Air comprimé (ICS.07 uniquement) : réseau industriel

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion



www.sid.be

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Landas, 2 Bte 5 - 1480 SAINTES (Tubize)
Landaslaan 2 bus 5 - 1480 St RENELDE (Tubeka)

Tél : 02:469.09.90 - Fax : 02:469.06.88

www.sid.tm.fr

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65