

Machine automatique standard

Moyenne capacité, multi-bains (grand format)

ICS.08

ICS.09



Machine automatique standard - Moyenne capacité, multi-bains (grand format)

ICS.08 & ICS.09 sont des **machines automatiques standards** pour le nettoyage ou le dégraissage des pièces mécaniques de **tailles moyennes** (jusqu'à 350 kg de charge).

Une rampe d'aspersion équipée de buses spécialement calibrées projette sous pression une solution détergente sur des pièces disposées sur un panier tournant (7-8 tours/min.). L'orientation judicieuse des buses, la température de la solution et la puissance des pompes d'aspersion permettent un **nettoyage optimal** des pièces traitées.

Elles sont construites en Inox **AISI 304** avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère **fiabilité et robustesse**.

ICS.08 & ICS.09 sont équipées d'un **programmateur** de cycles de lavage et d'une résistance chauffante commandée par un thermostat qui permet de travailler à chaud (jusqu'à 70°C). Les machines sont également équipées de série d'un système de **calorifugeage** de la cuve afin de travailler à chaud en toute sécurité, d'un **contrôle de niveau et de remplissage automatique** et d'un **motoréducteur de panier** permettant de régler la rotation du panier.

Elles sont également équipées de **2 bains** : l'un est utilisé pour le **lavage** et l'autre pour le **rinçage** des pièces traitées, ceci afin de permettre d'éliminer les résidus lessiviels qui pourraient être présents sur les pièces nettoyées.

Enfin, elles sont livrées avec un **PLC : ordinateur et programme d'instructions** qui permettent de contrôler la mise en marche et le fonctionnement de la machine.

Machine	Poids (kg)	Dimension* (LxPxH mm)	Diamètre du panier (mm)	Charge utile (kg)	Hauteur utile de lavage (mm)	Volume de la cuve (L)	Puissance de la pompe (HP)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.08	200	1230x1295x1990	910	200	490**	130 (lavage) 85 (rinçage)	1,2 (lavage) 1 (rinçage)	88 (lavage) 80 (rinçage)	6 (lavage) 4 (rinçage)	0-70
ICS.09	300	1490x1750x2260	1150	350	700**	200 (lavage) 95 (rinçage)	2 (lavage) 1,2 (rinçage)	170 (lavage) 88 (rinçage)	10 (lavage) 4 (rinçage)	0-70

* couvercle ouvert ** Retirer 60 mm de hauteur utile si l'option panier amovible avec chariot a été choisie.

OPTIONS DISPONIBLES :

- Aspirateur de vapeur
- Vidange automatique de la cuve
- Panier amovible avec chariot
- Déshuileur à disque
- Programmateur hebdomadaire
- Compteur d'heures
- Robinet de trop plein
- Circuit d'arrosage en INOX

ALIMENTATIONS REQUISES :

- Électrique : 400V/3 phases
+ neutre - 19 à 28A
- Eau : réseau d'eau courante



ICS.08



ICS.09

Veillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. Pour une bonne utilisation, **ICS** vous recommande l'utilisation des produits lessiviels proposés par SID : **ASPER.SID** of **ASPERAL.SID**.

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion



www.sid.be

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubeka)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

www.sid.tm.fr

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65