

Machine automatique à pompe verticale

Moyenne capacité

ICS.10

ICS.11

ICS.12



Machine automatique à pompe verticale - Moyenne capacité

ICS.10, ICS.11 & ICS.12 sont des machines automatiques à pompe verticale pour le nettoyage ou le dégraissage des pièces mécaniques de **tailles moyennes** (jusqu'à 350 kg de charge).

Une **rampe d'aspersion** équipée de buses spécialement calibrées projette sous pression une solution détergente sur des pièces disposées sur un panier tournant. L'**orientation judicieuse** des buses, la température de la solution et la **puissance des pompes** d'aspersion permettent un **nettoyage optimal** des pièces traitées.

Les machines sont construites en **Inox AISI 304** avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère **fiabilité** et **robustesse**.

Elles sont équipées en série d'un **programmateur** de cycles de lavage et d'une résistance chauffante commandée par un **thermostat** qui permet de travailler à chaud (jusqu'à 70°C : calorifugeage de la cuve obligatoire). Les machines sont également équipées d'un **contrôle de niveau bas** permettant de contrôler le niveau de détergent présent dans la cuve et de protéger la pompe d'aspersion.

Elles sont, en outre, équipées d'une **pompe verticale** qui permet de réaliser des **travaux spéciaux** (nettoyage de pièces après usinage, rectification, etc...). Cette disposition des pompes évite les remontées de résidus de nettoyage (particules métalliques, etc...) au niveau de la pompe ce qui permet de la préserver.

Machine	Poids (kg)	Dimension* (LxPxH mm)	Diamètre du panier (mm)	Charge utile (kg)	Hauteur utile de lavage (mm)	Volume de la cuve (L)	Puissance de la pompe (kW)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.10	90	1160x1200x1750	780	150	500	105	0,55	80	4	0-70
ICS.11	150	1300x1300x1990	910	200	490**	170	0,75	90	6	0-70
ICS.12	250	1550x1800x2260	1150	350	700**	260	0,9	110	10	0-70

*Couvercle ouvert ** Retirer 60 mm de hauteur utile si l'option panier amovible avec chariot a été choisie.

OPTIONS DISPONIBLES :

- Contrôle de niveau et remplissage automatique
- Motoréducteur du panier (* de série sur ICS.12)
- Aspirateur de vapeur
- Vidange automatique de la cuve
- Panier amovible avec chariot (* sauf ICS.10)
- Déshuileur à disque
- Calorifugeage de la cuve
- Programmateur hebdomadaire
- Compteur d'heures
- Robinet de trop plein
- Circuit d'arrosage en INOX

ALIMENTATIONS REQUISES :

- Électrique : 400V, 3 Phases - 8,5 à 20A
- Eau : réseau d'eau courante
- Air comprimé (ICS.12 uniquement) : réseau industriel



ICS.10



ICS.11



ICS.12

Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. Pour une bonne utilisation, **ICS** vous recommande l'utilisation des produits lessiviels proposés par SID : **ASPER.SID** ou **ASPERAL.SID**

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.be

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

www.sid.tm.fr

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

