

Machine automatique à porte verticale

Grande capacité (grand format)

ICS.13

ICS.14

ICS.15



Machine automatique à porte verticale - Grande capacité (grand format)

ICS.13, ICS.14 & ICS.15 sont des **machines automatiques standards** pour le nettoyage ou le dégraissage des pièces mécaniques de **grandes tailles** (jusqu'à 700 kg de charge).

Une **rampe d'aspersion** équipée de buses spécialement calibrées projette sous pression une solution détergente sur des pièces disposées sur un panier tournant (7-8 tours/mn). L'**orientation judicieuse** des buses, la température de la solution et la **puissance des pompes** d'aspersion permettent un **nettoyage optimal** des pièces traitées.

Elles sont construites en **Inox AISI 304** avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère **fiabilité et robustesse**.

ICS.13, ICS.14 & ICS.15 sont équipées d'un **programmateur** de cycles de lavage et d'une résistance chauffante commandée par un **thermostat** qui permet de travailler à chaud (jusqu'à 75°C : calorifugeage de la cuve obligatoire). Les machines sont également équipées de série d'un système d'un **aspiration de vapeur**, d'un **contrôle de niveau et remplissage automatique** et d'un **motoréducteur de panier** permettant de régler la rotation du panier.

Elles sont construites avec une **porte verticale** et livrées avec un **chariot avec panier amovible** pour faciliter le transport, le chargement et déchargement des pièces lourdes et volumineuses dans la machine.

Machine	Poids (kg)	Dimension* (LxPxH mm)	Taille du panier (mm)	Charge utile (kg)	Hauteur utile de lavage (mm)	Volume de la cuve (L)	Puissance de la pompe (HP)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.13	600	1975x1600x2940	1100x1100	700	800	320	7,5	500	20	0-75
ICS.14	700	2185x1800x3135	1300x1300	700	900	420	7,5	500	30	0-75
ICS.15	800	2385x2000x3330	1500x1500	700	1000	550	10	500	30	0-75

* Porte ouverte

OPTIONS DISPONIBLES :

- Déshuileur à disque
- Calorifugeage
- Programmateur hebdomadaire
- Rinçage à eau perdue
- Séchage à chaud
- Panier de capacité de charge à 1500 kg
- Déshuileur à poids spécifique
- Condensateur de vapeurs mod. Cleanmist

ALIMENTATIONS REQUISES :

- Électrique : 400V/3 phases
+ neutre - 45 à 65A
- Eau : réseau d'eau courante
- Air comprimé : réseau industriel



Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. Pour une bonne utilisation, **ICS** vous recommande l'utilisation des produits lessiviels proposés par SID : **ASPER.SID** ou **ASPERAL.SID**

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion



www.sid.be

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Landas, 2 Bte 5 - 1480 SAINTES (Tubize)
Landasloan 2 bus 5 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tél : 02:469.09.90 - Fax : 02:469.06.88

www.sid.tm.fr

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65