

Machine automatique à porte verticale

Grande capacité, multi-bains (grand format)

ICS.16

ICS.17

ICS.18



Machine automatique à porte verticale - Grande capacité, multi-bains (grand format)

ICS.16, ICS.17 & ICS.18 sont des machines automatiques standards pour le nettoyage ou le dégraissage des pièces mécaniques de **grandes tailles** (jusqu'à 700 kg de charge).

Une **rampe d'aspersion** équipée de buses spécialement calibrées projette sous pression une solution détergente sur des pièces disposées sur un panier tournant (7-8 tours/mn). L'**orientation judicieuse** des buses, la température de la solution et la **puissance des pompes** d'aspersion permettent un **nettoyage optimal** des pièces traitées.

Elles sont construites en **Inox AISI 304** avec des composants électriques et mécaniques de haute qualité ce qui leur confère **fiabilité et robustesse**.

ICS.16, ICS.17 & ICS.18 sont équipées d'un **programmeur** de cycles de lavage et d'une résistance chauffante commandée par un **thermostat** qui permet de travailler à chaud (jusqu'à 75°C : calorifugeage de la cuve obligatoire). Les machines sont également équipées de série d'un système d'**aspiration de vapeur**, d'un **contrôle de niveau et remplissage automatique** et d'un **motoréducteur de panier** permettant de régler la rotation du panier.

Elles sont construites avec une **porte verticale** et livrées avec un **chariot avec panier amovible** pour faciliter le transport, le chargement et déchargement des pièces lourdes et volumineuses dans la machine. Elles sont également équipées de **2 bains** : l'un est utilisé pour le **lavage** et l'autre pour le **rinçage** des pièces traitées, ceci afin de permettre d'éliminer les résidus lessiviels qui pourraient être présents sur les pièces nettoyées.

Machine	Poids (kg)	Dimension* (LxPxH mm)	Taille du panier (mm)	Charge utile (kg)	Hauteur utile de lavage (mm)	Volume de la cuve (L)	Puissance de la pompe (H)	Débit de la pompe (l/mn)	Puissance de chauffage (kW)	Température de lavage (°C)
ICS.16	1200	1975x2380x2940	1100x1100	700	800	420 (lavage) 300 (rinçage)	7,5 (lavage) 5,5 (rinçage)	500 (lavage) 400 (rinçage)	20 (lavage) 10 (rinçage)	0-75
ICS.17	1350	2185x2480x3185	1300x1300	700	900	510 (lavage) 325 (rinçage)	7,5 (lavage) 5,5 (rinçage)	500 (lavage) 400 (rinçage)	28 (lavage) 12 (rinçage)	0-75
ICS.18	1600	2385x2780x3380	1500x1500	700	1000	620 (lavage) 420 (rinçage)	10 (lavage) 5,5 (rinçage)	500 (lavage) 400 (rinçage)	30 (lavage) 16 (rinçage)	0-75

* Porte ouverte

OPTIONS DISPONIBLES :

- Déshuileur à disque
- Calorifugeage
- Programmeur hebdomadaire
- Panier de capacité de charge à 1500 kg
- Rinçage à eau perdue
- Séchage à eau chaude
- Déshuileur à poids spécifique
- Condensateur de vapeurs mod. Cleanmist
- Troisième bain (exp. dewatering)

ALIMENTATIONS REQUISES :

- Électrique : 400V/3 phases + neutre - 80 à 120A
- Eau : réseau d'eau courante
- Air comprimé : réseau industriel



ICS.16



ICS.17



ICS.18

Veuillez contrôler la compatibilité de la machine et des pièces traitées avec le détergent utilisé. Pour une bonne utilisation, ICS vous recommande l'utilisation des produits lessiviels proposés par SID : **ASPER.SID** ou **ASPERAL.SID**

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.be

S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

www.sid.tm.fr

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

